




## Prüfspitzen

### PRUEF 2



Produkt	PRUEF 2
Beschreibung	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker vernickelter Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4mm Buchsenanschluss. Steckbar mit Sicherheits - Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260
Artikel-Nr. / *Farbe	9733681xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz         </div> <div style="text-align: center;">  01 rot         </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung <sup>(1)</sup>	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O <sup>(3)</sup>
Bemessungsstrom <sup>(1)</sup> (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 <sup>(2)</sup>	-20 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Norm	IEC 61010

4 mm System

<sup>(1)</sup> Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

<sup>(2)</sup> Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

<sup>(3)</sup> Andere Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 12.04.2019