

- 4 3/4-stellige, 20 mm LCD-Anzeige mit blauer Hintergrundbeleuchtung und 42-Segment Balkengrafik; max. Anzeige: 40000
- IP67 staub- und wasserdicht
- Echt-Effektivwertmessung
- Relativwertmessfunktion
- Durchgangsprüfung und Diodentest
- Minimal-, Maximal- und Messwerthaltefunktion
- Automatische und manuelle Bereichswahl
- Abschaltautomatik
- Sicherheit: IEC-1010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- mitgeliefertes Zubehör: Prüflleitungen, Typ-K-Temperaturdrahtfühler, Batterie und Bedienungsanleitung



- 4 3/4 digit, 20 mm LCD display with blue backlight and 42 segment bargraph display, max. display 40000
- IP67 dust- and waterproof
- True RMS measurement
- Relative zero
- Continuity- and diode test
- Data Hold, MIN/MAX Hold
- Auto- or manual range selection
- Auto power off
- Safety: IEC-1010-1; CAT III 1000 V / CAT IV 600 V
- Accessories: test leads, typ-K-thermocouple probe, battery and manual

SPECIFICATIONS

DCV	400 mV/4/40/400/1000 V +/- 0,06 % + 2 dgt.
ACV	400 mV/4/40/400/1000 V +/- 1,0 % + 3 dgt.;
Freq.-bereich / range:	50 ... 1000 Hz
DCA	400/4000 µA/40/400 mA/10 A +/- 1,0 % + 3 dgt.
ACA	400/4000 µA/40/400 mA/10 A +/- 1,5 % + 3 dgt.;
Freq.-bereich / range:	50 ... 1000 Hz
Ohm	400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ +/- 0,3 % + 4 dgt.
Kapazität/capacitance	40/400 nF/4/40/400/4000 µF/4 mF +/- 3,5 % + 10 dgt.
Freq.	40/400/1000 Hz/4/40/400 kHz/4/40/100 MHz +/- 0,1 % + 1 dgt.
Temp.	-50 ... +1000°C (-58 ... +1832°F) +/- 1,0 % + 2,5°C +/- 1,0 % + 4,5°F).
Betriebsspg./operation voltage	9 V-Batterie/battery
Abmessungen/dimensions	85 x 185 x 55 mm (BxHxT/WxHxD)
Gewicht/weight	400 g

